bicc Bonn International Center for Conversion

Bundeswehr Verification Center

# Guide ALPC

## Distribution mondiale et identification visuelle

# Chili

## Rapport de pays

https://salw-guide.bicc.de

# Répartition de l'arme

La liste suivante montre les armes qui peuvent être trouvées en/au PAYS et s'il existe des données sur ceux qui détiennent ces armes:

| | | |
|---|---|---|
| AK-47 / AKM | | G |
| AK-74 | | U |
| AR 15 (M16/M4) | | G |
| Beretta 92/ 92 FS | | G |
| Beretta M 12 | | U |
| Browning M 2 | | G |
| CZ 75 | | G |
| Carl Gustav recoilless rifle | | G |
| DShk | | G |
| FIM-92 Stinger | | G |
| FN FAL | | G |
| FN Herstal FN MAG | | G |
| FN High Power | | U |
| FN MINIMI | | G |
| FN P90 | | G |
| GDATP MK 19 | | G |
| Glock 17 | | G |
| HK G3 | | G |

| | | |
|---|---|---|
| HK MP5 | | G |
| HK33 | | G |
| IWI Tavor TAR-21 | | G |
| M1918 Browning | | U |
| M1919 Browning | | G |
| M60 | | G |
| MBDA MILAN | | G |
| MG 3 / MG 42 | | U |
| Mauser K98 | | G |
| Milkor MRGL | | G |
| RPG 7 | | U |
| Remington 870P | | G |
| SA vz 24 / 26 | | U |
| SIG SG510-4 | | G |
| SIG SG540 | | G |
| Saab AT4 | | G |
| Sterling L2A3 | | U |
| UZI | | G |

## Explication des symboles

| | |
|---|---|
| | Pays d'origine |
| | Production sous licence |
| | Production sans licence |

| | |
|---|---|
| G | *Gouvernement*: Selon certaines sources, ce type d'arme est détenu par des organes gouvernementaux. |
| N | *Groupes armés non gouvernementaux*: Selon certaines sources, ce type d'arme est détenu par des groupes armés non-gouvernementaux. |
| U | *Non spécifié*: Les sources indiquent que ce type d'arme peut être trouvé dans le pays mais il n'est pas spécifié s'il est utilisé par des organismes gouvernementaux ou des groupes armés non-gouvernementaux. |

Il est tout à fait possible d'avoir une combinaison de tags pour chaque pays. Par exemple, si le pays X est marqué avec un G et un U, cela signifie qu'au moins une source d'informations a identifié des organismes gouvernementaux comme détenteurs de l'arme de type Y et au moins une autre source confirme la présence de ladite arme dans le pays X sans préciser qui la détient.

Cet application est une base de données vivante et non-exhaustive. Elle dépend fortement de contributions actives de la part d´experts d´ALPC des armées ou de groupes de réflexion ou de la part de points focaux d´ organismes nationaux ou régionaux de contrôle des ALPC.

# AK-47 / AKM

Le AK 47 peut être qualifié d‘ hybride composé d'innovations précédentes en matière de fusil : la détente, les deux tenons du verrouilllage du canon et le rail de déverrouillage des carabines M1 Garand/M1, le mécanisme de sécurité du fusil Remington Model 8 conçu par John Browning et le système de récupération des gaz ainsi que la conception du Sturmgewehr 44. Il en existe de nombreuses variantes. Ces armes sont utilisées par tous les pays de l'ancien Pacte de Varsovie et elles sont en service dans de nombreuses armées tant régulières qu'irrégulières. On les retrouve dans beaucoup de pays en Asie et en Afrique.

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | *Fusils d'assaut* |
| **Système d'exploitation** | Fonctionnant par emprunt de gaz, verrouillage rotatif de la culasse avec 2 tenons |
| **Cartouche** | 7.62 x 39mm |
| **Longueur** | 870 mm |
| **Système d'alimentation** | Magasin boîte |

The following ammunition can be used by the **AK-47 / AKM**:

## 7.62 x 39mm

| | |
|---|---|
| Diamètre de la balle | 7.92 mm |
| Longueur de la douille | 38.7 mm |
| Longueur totale | 56 mm |

# AK-74

L'AK-74 est une version adaptée du fusil d'assaut AKM 7,62 mm dont la conception présente diverses améliorations significatives. Ces modifications étaient surtout le résultat de la conversion de ce fusil pour des cartouches intermédiaires de 5,45x39 mm de calibre. En fait, quelques modèles anciens seraient des AKM reconvertis avec un nouveau canon de 5,45x39 mm. Le résultat est un fusil plus précis et fiable que l'AKM. Les AK-74 et AKM partagent environ 50 % des pièces (les axes, percuteurs, les ressorts et les vis sont pour la plupart interchangeables). Il en existe de nombreuses variantes. Ces armes sont utilisées par tous les pays de l'ancien Pacte de Varsovie et elles sont en service dans de nombreuses armées tant régulières qu'irrégulières. On les retrouve dans beaucoup de pays en Asie et en Afrique.

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | *Fusils d'assaut* |
| **Système d'exploitation** | emprunt de gaz, verrouillage rotatif de la culasse avec 2 tenons |
| **Cartouche** | 5.45 x 39mm |
| **Longueur** | 943 mm |
| **Système d'alimentation** | boîte chargeur |

The following ammunition can be used by the **AK-74**:

## 5.45 x 39mm

| | |
|---|---|
| Diamètre de la balle | 5.6 mm |
| Longueur de la douille | 39.82 mm |
| Longueur totale | 57 mm |

# AR 15 (M16/M4)

L'élément essentiel de l'AR-15 est le système d'emprunt direct des gaz. Ce système ne recourt pas à des pistons à gaz traditionnels avec tige pour ramener le bloc de culasse après le tir. Au lieu de cela, les gaz de combustion chauds sont acheminés du canon par un tube de gaz en acier fin dans la carcasse. À l'extrémité arrière du tube de gaz dans la carcasse se trouve une clé de gaz, un petit chapeau placé sur le support de culasse. C'est par la clé de gaz que les gaz chauds de combustion sont acheminés dans la cavité du support de culasse où ils s'étendent et agissent sur le support de culasse et sur le chapeau en forme de collet placé sur l'obturateur. Le support de culasse est ramené à la culasse fixe par la pression des gaz générés par la poudre. Au moins 8 millions d'unités ont été fabriquées. Le CQ est une variante du fusil AR-15 fabriquée par l'entreprise d'armement chinoise Norinco. Certains groupes rebelles ont employé le CQ Terab en 2013 au Soudan du Sud. Le fusil « Terab » est une copie du Norinco CQ produite par la Corporation de l'industrie militaire (MIC) soudanaise. Le fusil « Armada » est une reproduction du Norinco CQ fabriquée par l'entreprise Shooters Arms Manufacturing (SAM) ou Shooters Guns & Ammo Corporation (SGAC) aux Philippines.

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | *Fusils d'assaut* |
| **Système d'exploitation** | emprunt de gaz, culasse rotative |
| **Cartouche** | 5.56 x 45mm / .223 Remington |
| **Longueur** | 986 mm |
| **Système d'alimentation** | boîte chargeur |

The following ammunition can be used by the **AR 15 (M16/M4)**:

## 5.56 x 45mm / .223 Remington

| | |
|---|---|
| Diamètre de la balle | 5.7 mm |
| Longueur de la douille | 44.7 mm |
| Longueur totale | 57.4 mm |

# Beretta 92/ 92 FS

La production du Beretta 92 a débuté en 1976. Depuis cette date, un grand nombre de modèles disponibles et de variantes avec des calibres différents ont été produits. Le Beretta 92 a été adopté par de nombreuse forces armées et forces de l'ordre, par exemple au Chili et en Égypte. En 1985, le Beretta modèle 92SB-F (aussi connu sous le nom de US M9) a été choisi comme l'arme de défense individuelle principale de l'armée américaine.

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | *Pistolets & revolvers automatiques* |
| **Système d'exploitation** | mécanisme de recul court, simple ou double action |
| **Cartouche** | 9mm Parabellum (9 x 19mm) |
| **Longueur** | 217 mm |
| **Système d'alimentation** | magasin en quinconce, boîte chargeur détachable |

The following ammunition can be used by the **Beretta 92/ 92 FS**:

## 9mm Parabellum (9 x 19mm)

| | |
|---|---|
| Diamètre de la balle | 9 mm |
| Longueur de la douille | 19.15 mm |
| Longueur totale | 29.69 mm |

# Beretta M 12

L'arme dispose de trois sûretés : une sûreté manuelle qui bloque la détente, une sûreté automatique sur la poignée arrière qui immobilise la détente et qui bloque la culasse en position fermée; et une sûreté au levier d'armement, qui ferme la culasse au cas où celle-ci ne reculerait pas suffisamment. Une nouvelle caractéristique est la sûreté de poignée qui bloque la détente et la culasse en positon fermée, évitant ainsi les tirs accidentels dans les cas où la poignée n'est pas tenue fermement ou si l'arme tombe par terre.

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | *Mitraillettes* |

| | |
|---|---|
| **Système d'exploitation** | culasse non verrouillée, tir sélectif, culasse ouvert |
| **Cartouche** | 9mm Parabellum (9 x 19mm) |
| **Longueur** | 418 mm |
| **Système d'alimentation** | boîte chargeur |

The following ammunition can be used by the **Beretta M 12**:

### 9mm Parabellum (9 x 19mm)

| | |
|---|---|
| Diamètre de la balle | 9 mm |
| Longueur de la douille | 19.15 mm |
| Longueur totale | 29.69 mm |

## Browning M 2

La mitrailleuse Browning du calibre .50 a été utilisée largement comme arme montée sur véhicules et avions. Le M2 tire d'une culasse fermée, fonctionnant selon le principe du recul court. Presque 5 millions d'unités ont été fabriquées.

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | *Mitrailleuses lourdes* |
| **Système d'exploitation** | Tire d'une culasse fermée, fonctionne selon le principe du recul court |
| **Cartouche** | 12.7 x 99 mm NATO (.50BMG) |
| **Longueur** | 1650 mm |
| **Système d'alimentation** | Bande à cartouches |

The following ammunition can be used by the **Browning M 2**:

### 12.7 x 99 mm NATO (.50BMG)

| | |
|---|---|
| Diamètre de la balle | 13 mm |
| Longueur de la douille | 99 mm |

NO IMAGE

| | |
|---|---|
| Longueur totale | 138 mm |

# CZ 75

Le pistolet tchèque de modèle 75 tient son nom de l'année au cours de laquelle il a été introduit sur le marché et il est, aujourd'hui encore, en service et produit dans des nombreux pays. Beaucoup de variations du modèle et de copies (p. ex. par Norinco NZ 75) ont été développés au fil des années. Une caractéristique particulière du CZ 75, c'est son grand magasin en quinconce avec des 16 cartouches avec calibre 9 mm contrairement à les 10 ou 11 cartouches chambrées généralement par d'autres pistolets.

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | *Pistolets & revolvers automatiques* |
| **Système d'exploitation** | mécanisme de recul court, tir sélectif |
| **Cartouche** | 9mm Parabellum (9 x 19mm) |
| **Longueur** | 206 mm |
| **Système d'alimentation** | boîte chargeur détachable |

The following ammunition can be used by the **CZ 75**:

## 9mm Parabellum (9 x 19mm)

| | |
|---|---|
| Diamètre de la balle | 9 mm |
| Longueur de la douille | 19.15 mm |
| Longueur totale | 29.69 mm |

# Carl Gustav recoilless rifle

Le Carl Gustav peut être mis à feu par des tireurs en position debout, agenouillée, assise ou couchée, et un bipied peut être attaché devant la crosse. Pour recharger, un tube de Venturi fait basculer l'obturateur pivotant sur le côté. Cette arme est normalement servie par une équipe de deux personnes, l'une portant et mettant l'arme en œuvre, l'autre transportant les munitions et rechargeant l'arme.

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | *Canons/fusils sans recul* |
| **Système d'exploitation** | Poste de tir sans recul |
| **Cartouche** | |
| **Longueur** | 1130 mm |
| **Système d'alimentation** | culasse articulée |

The following ammunition can be used by the **Carl Gustav recoilless rifle**:

# DShk

Le DShk a été exporté vers de nombreux pays et on le retrouve dans le monde entier car il est utilisé dans de nombreux conflits. Cette arme a été utilisée par plusieurs armées, tant régulières qu'irrégulières et on la retrouve dans de nombreux pays d'Asie et d'Afrique.



| | |
|---|---|
| **Catégorie** | *Mitrailleuses lourdes* |
| **Système d'exploitation** | Fonctionnant par emprunt de gaz, alimentée par cartouchière, refroidi par air, entièrement automatique |
| **Cartouche** | 12.7 x 108 mm |
| **Longueur** | 1625 mm |
| **Système d'alimentation** | Bande à cartouches |

The following ammunition can be used by the **DShk**:

## 12.7 x 108 mm

| | |
|---|---|
| Diamètre de la balle | 12.98 mm |
| Longueur de la douille | 108 mm |
| Longueur totale | 147.5 mm |

NO IMAGE

# FIM-92 Stinger

Il a fait son entrée sur le champ de bataille pendant la guerre des Malouines. Le Stinger fut également utilisé par les moudjahidines afghans, ainsi que par le Hamas et l'UNITA. La Central Intelligence Agency a livré presque 500 Stingers (selon d'autres sources 1.500–2.000) aux moudjahidines en Afghanistan. Après le désengagement soviétique de l'Afghanistan en 1989, les États-Unis ont tenté de racheter les missiles Stinger dans le cadre d'un programme de 55 millions de dollars axé sur le rachat de quelque 300 missiles. Le gouvernment des États-Unis a pu récupérer la plupart des Stingers livrés, mais une partie a trouvé son chemin vers l'Iran, le Quatar et la Corée du Nord.

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | *Lance-missiles portatifs antiaériens* |
| **Système d'exploitation** | systèmes portatifs de défense aérienne (MANPAD) |
| **Cartouche** | |

The following ammunition can be used by the **FIM-92 Stinger**:

# FN FAL

Le FN FNAL (Fusil Automatique Léger) est l'un des fusils militaires les plus connus et les plus répandus du 20e siècle. On peut retrouver tant les versions OTAN 7,62 que – et ceci très rarement – les versions OTAN 5,56. La garniture peut être composée en bois, métal ou plastique. Il existe différentes longueurs du canon. Les versions du Royaume-Uni (L1A1), du Canada, de l'Inde et des Pays-Bas ne disposent pas de mode de feu continu. Le système d'emprunt de gaz est équipé d'un régulateur de gaz qui peut être facilement adapté aux conditions environnantes ou complètement désactivé ce qui permet de tirer des grenades à fusil en toute sécurité.

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | *Fusils d'assaut* |
| **Système d'exploitation** | emprunt de gaz, culasse basculante, tir sélectif ou semi-automatique |
| **Cartouche** | 7.62 x 51mm / .308 Winchester |
| **Longueur** | 1100 mm |
| **Système d'alimentation** | boîte chargeur |

The following ammunition can be used by the **FN FAL**:

### 7.62 x 51mm / .308 Winchester

| | |
|---|---|
| Diamètre de la balle | 7.82 mm |
| Longueur de la douille | 51.18 mm |
| Longueur totale | 69.85 mm |

## FN Herstal FN MAG

La FN MAG (Mitrailleuse d'Appui Général) belge est entrée en production en 1958. Son modèle est l'un des modèles de mitrailleuse les plus répandus et il est utilisé par plus de 90 pays dans le monde. La MAG est toujours produite en Belgique et fabriquée sous licence dans de nombreux pays, par exemple en Argentine, en Égypte, aux États-Unis et en Grande-Bretagne. Elle peut être portée par l'infanterie et est habituellement utilisée montée sur un trépied.

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | *Mitrailleuses lourdes* |
| **Système d'exploitation** | emprunt de gaz, automatique |
| **Cartouche** | 7.62 x 51mm / .308 Winchester |
| **Longueur** | 1260 mm |
| **Système d'alimentation** | chargeur-ruban désagrégeable |

The following ammunition can be used by the **FN Herstal FN MAG**:

### 7.62 x 51mm / .308 Winchester

| | |
|---|---|
| Diamètre de la balle | 7.82 mm |
| Longueur de la douille | 51.18 mm |
| Longueur totale | 69.85 mm |

# FN High Power

Employé par les forces armées dans plus de 50 pays, le High Power est l'un des pistolets militaires le plus utilisés qui aient jamais existé. Ce pistolet est souvent appelé HP (pour « Hi Power » ou « High Power ») ou GP (pour le terme français « Grande Puissance »). Techniquement, le pistolet Grande Puissance que l'on connaît aussi sous les noms Browning HP 35, GP 35 ou Model 1935 est un pistolet fonctionnant sur le principe du recul et de la culasse fermée. Il fait usage d'un canon solidaire de la culasse tel qu'inventé par Browning. La détente fonctionne selon le mode simple action avec un chien extérieur. Les HP originels avaient une sûreté montée sur le côté gauche de la carcasse fermant à la fois la gâchette de détente et la glissière. Les versions modernes, depuis la Mark II, étaient également équipées de leviers de sécurité ambidextres qui s'avèrent plus confortables à manier.

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | *Pistolets & revolvers automatiques* |
| **Système d'exploitation** | mécanisme de recul court, culasse calée, simple action |
| **Cartouche** | .40 S&W<br>9mm Parabellum (9 x 19mm) |
| **Longueur** | 200 mm |
| **Système d'alimentation** | boîte chargeur |

The following ammunition can be used by the **FN High Power**:

## .40 S&W

| | |
|---|---|
| Diamètre de la balle | 10.2 mm |
| Longueur de la douille | 21.6 mm |
| Longueur totale | 28.8 mm |

## 9mm Parabellum (9 x 19mm)

| | |
|---|---|
| Diamètre de la balle | 9 mm |
| Longueur de la douille | 19.15 mm |
| Longueur totale | 29.69 mm |

# FN MINIMI

Le développement de la FN Herstal Minimi belge a été initié au début des années 1960, mais elle n’est entrée en production qu'en 1982. Depuis cette date, la mitrailleuse légère MINIMI est en service dans plus de 35 pays, y compris au sein des armées des États-Unis et du Royaume-Uni. La MINIMI à emprunt de gaz est l’une des mitrailleuses les plus utilisées dans sa catégorie et son calibre. Normalement, la MINIMI est alimentée par chargeur ruban et utilisée montée sur un bipied, mais elle peut aussi être alimentée par chargeur ruban et montée sur un trépied.

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | *Mitrailleuses légères* |
| **Système d'exploitation** | emprunt de gaz, chargement automatique |
| **Cartouche** | 5.56 x 45mm / .223 Remington<br>7.62 x 51mm / .308 Winchester |
| **Longueur** | 1040 mm |
| **Système d'alimentation** | chargeur-ruban désagrégeable ou boîte chargeur (M16 type) |

The following ammunition can be used by the **FN MINIMI**:

## 5.56 x 45mm / .223 Remington

| | |
|---|---|
| Diamètre de la balle | 5.7 mm |
| Longueur de la douille | 44.7 mm |
| Longueur totale | 57.4 mm |

## 7.62 x 51mm / .308 Winchester

| | |
|---|---|
| Diamètre de la balle | 7.82 mm |
| Longueur de la douille | 51.18 mm |
| Longueur totale | 69.85 mm |

# FN P90

Conformément à une exigence formulée concernant la construction du P90, la longueur de l'arme ne devait pas être supérieure à la largeur de l'épaule afin de permettre le transport et l'emploi de l'arme dans des espaces confinés comme par exemple à l'intérieur d'un véhicule blindé. S'y ajoute l'architecture plutôt inhabituelle bullpop dans laquelle la culasse et le chargeur se situent derrière la poignée et à côté du visage du tireur ce qui permet d'utiliser l'espace dans la crosse. De plus, la taille du P90 est minimisée grâce au mécanisme très particulier d'alimentation horizontal, la boîte chargeur étant montée parallèlement au canon sur la carcasse. L'arme est dans son ensemble extrêmement compacte.

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | *Mitraillettes* |
| **Système d'exploitation** | arme automatique fonctionnant par recul direct, culasse verrouillée |
| **Cartouche** | FN 5.7 x 28mm |
| **Longueur** | 500 mm |
| **Système d'alimentation** | n/a * |

The following ammunition can be used by the **FN P90**:

## FN 5.7 x 28mm

| | |
|---|---|
| Diamètre de la balle | 5.7 mm |
| Longueur de la douille | 28.83 mm |
| Longueur totale | 40.5 mm |

NO IMAGE

# GDATP MK 19



Le lance-grenades automatique MK 19 ou Mark 19 a été créé dans les années soixante pour la Marine américaine lors de la guerre du Vietnam. Au cours des décennies qui ont suivi, le MK 19 a été amélioré, vendu et adopté par au moins 28 autres nations, y compris l'Australie, le Chili et la Corée du Sud. A l’origine, il avait été créé pour être monté sur des navires militaires mais les modèles actuels peuvent également être montés au sol ou sur tourelle. Le MK 19 peut être tiré manuellement ou à distance.

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | *Lance-grenades portatifs sous canon ou montés* |
| **Système d'exploitation** | culasse non verrouillée, culasse ouverte (utilisant le blowback API dans mods 1 et 2) |
| **Cartouche** | 40x53 mm |
| **Longueur** | 1095 mm |
| **Système d'alimentation** | chargeur ruban avec 32 ou 48 cartouches |

The following ammunition can be used by the **GDATP MK 19**:

### 40x53 mm

| | |
|---|---|
| Diamètre de la balle | 40 mm |
| Longueur de la douille | 53 mm |
| Longueur totale | – |

NO IMAGE

## Glock 17

Il existe différentes versions modifiées du Glock 17 qui ont été mises en service. Le Glock 17C a des fentes se trouvant sur le canon et la glissière pour compenser l'élévation de la bouche et le recul. Le Glock 17L dispose d'une glissière et d'un canon rallongés. Au début, le Glock 17L avait trois trous sur le dessus du canon et une encoche correspondante dans la glissière ; mais sur les modèles fabriqués plus tard, les trous sur le canon ne sont plus présents. Le Glock 17MB est une version équipée d'un arrêtoir de chargeur ambidextre. Les pistolets Glock ont été conçus avec trois sûretés indépendantes permettant d'éviter leur actionnement accidentel. Le système appelé par Glock « Safe-Action » est composé d'une sûreté de détente externe intégrée ainsi que de deux sûretés automatiques internes (la sûreté de percuteur et la sûreté en cas de chute). La sûreté externe consiste en un petit levier intégré dans la détente.

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | *Pistolets & revolvers automatiques* |
| **Système d'exploitation** | Recul court, culasse calée, semi-automatique / Safe Action (mode double action enpermanent) |
| **Cartouche** | 9mm Parabellum (9 x 19mm) |
| **Longueur** | 186 mm |

| | |
|---|---|
| **Système d'alimentation** | Magasin boîte |

The following ammunition can be used by the **Glock 17**:

### 9mm Parabellum (9 x 19mm)

| | |
|---|---|
| Diamètre de la balle | 9 mm |
| Longueur de la douille | 19.15 mm |
| Longueur totale | 29.69 mm |

## HK G3

La garniture peut être en bois ou en plastique. La crosse en plastique peut être verte, de couleur sable ou noire. Il existe également une crosse escamotable. Pour le tir, le fusil dispose d'un chien et d'un mécanisme de détente avec un sélecteur de tir avec 3 positions dont le commutateur sert aussi de sûreté manuelle protégeant l'arme contre les tirs accidentels (sélecteur de tir en position « E » ou « 1 » – tir au coup par coup, « F » ou « 20 » – feu automatique, « S » ou « 0 » – arme sécurisée, détente bloquée mécaniquement). En option, l'arme peut être équipée d'un ensemble comprenant la sûreté et le sélecteur de tir de 4 positions, des pictogrammes d'illustration et un levier de sélecteur ambidextre. La 4e position, supplémentaire, du sélecteur permet un mode tir en rafales courtes de 3 coups. Presque 10 millions d'unités ont été fabriquées.

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | *Fusils d'assaut* |
| **Système d'exploitation** | culasse semi-verrouillée à rouleaux |
| **Cartouche** | 7.62 x 51mm / .308 Winchester |
| **Longueur** | 1023 mm |
| **Système d'alimentation** | boîte chargeur |

The following ammunition can be used by the **HK G3**:

### 7.62 x 51mm / .308 Winchester

| | |
|---|---|
| Diamètre de la balle | 7.82 mm |

| | |
|---|---|
| Longueur de la douille | 51.18 mm |
| Longueur totale | 69.85 mm |

# HK MP5

Bien que la Heckler & Koch MP5 ait été conçue dans les années 1960, elle est aujourd'hui l'une des mitraillettes les plus utilisées et elle présente de nombreuses variantes. Cette arme présente une base de crosse soit fixe soit coulissante (télescopique). La MP5 originale permet un tir au coup par coup ou en rafale tandis que les modèles plus récents possèdent un dispositif de tir en rafale permettant d'effectuer deux ou trois tirs en rafale à chaque fois que l'on presse la détente. Les modèles actuels sont encore produits sous licence dans certains pays bien que la China North Industries Corporation, officiellement abrégé en Norinco, produit une copie non autorisée, la NR08.

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | *Mitraillettes* |
| **Système d'exploitation** | culasse à overture retardée, tir sélectif |
| **Cartouche** | 9mm Parabellum (9 x 19mm) |
| **Longueur** | 680 mm |
| **Système d'alimentation** | boîte chargeur détachable |

The following ammunition can be used by the **HK MP5**:

## 9mm Parabellum (9 x 19mm)

| | |
|---|---|
| Diamètre de la balle | 9 mm |
| Longueur de la douille | 19.15 mm |
| Longueur totale | 29.69 mm |

# HK33

Le Heckler & Koch HK33 est entré en production en 1963. Le HK33 est fabriqué dans cinq variantes : 1) avec une crosse fixée ; 2) avec une crosse rétractable ; 3) sur un bipied ; 4) comme un fusil de précision avec une lunette de visée ; et 5) comme HK22K en version carabine. Un « E » ajouté au nom de l'arme marque les modèles d'exportation ; un « K » ajouté au nom se réfère aux modèles plus courts.

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | *Fusils d'assaut* |
| **Système d'exploitation** | culasse à overture retardée, tir sélectif |
| **Cartouche** | 5.56 x 45mm / .223 Remington |
| **Longueur** | 920 mm |
| **Système d'alimentation** | boîte chargeur détachable |

The following ammunition can be used by the **HK33**:

## 5.56 x 45mm / .223 Remington

| | |
|---|---|
| Diamètre de la balle | 5.7 mm |
| Longueur de la douille | 44.7 mm |
| Longueur totale | 57.4 mm |

# IWI Tavor TAR-21

Le fusil d'assaut IWI Tavor-21 a été conçu pour remplacer les différentes variantes du M16 au sein des forces armées israéliennes (Tsahal). En 2009, il a été choisi comme l'arme standard de l'infanterie israélienne. Il est aussi en service dans plusieurs autres pays tels que l'Inde, la Thaïlande et la Turquie. Des modèles différents ont été développés pour les forces spéciales ou le sport. Toutefois, le TAR-21 n'a pas connu le même succès commercial que M16 en raison de son prix plus élevé. Le fusil de type bullpup peut être actionné en mode semi-automatique ou en rafale.

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | *Fusils d'assaut* |
| **Système d'exploitation** | emprunt de gaz, tir sélectif |
| **Cartouche** | 5.56 x 45mm / .223 Remington |
| **Longueur** | 725 mm |
| **Système d'alimentation** | boîte chargeur |

The following ammunition can be used by the **IWI Tavor TAR-21**:

### 5.56 x 45mm / .223 Remington

| | |
|---|---|
| Diamètre de la balle | 5.7 mm |
| Longueur de la douille | 44.7 mm |
| Longueur totale | 57.4 mm |

## M1918 Browning

Le M1918 était produit de 1917 à 1945 initialement dans les États-Unis, mais il était aussi fabrique dans pays tel que Belgique, Pologne, Suède et Chine. Il est resté en usage par l'armée américaine jusqu'aux années 1970. Son complément de nom M1918 « BAR » signifie « Browning Automatic Rifle » et s'est réfère à son créateur initial John M. Browning, non à son fabricant actuel.

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | *Mitrailleuses légères* |
| **Système d'exploitation** | emprunt de gaz, rising bolt lock* |
| **Cartouche** | .30-06 M1<br>7.62 x 51mm / .308 Winchester<br>7.7 x 56mm R / .303 British<br>7.92x57 mm (8x57 IS) |
| **Longueur** | 1200 mm |
| **Système d'alimentation** | boîte chargeur détachable avec 20 cartouches |

The following ammunition can be used by the **M1918 Browning**:

### .30-06 M1

| | |
|---|---|
| Diamètre de la balle | 7.8 mm |
| Longueur de la douille | 63.3 mm |
| Longueur totale | 85 mm |

NO IMAGE

## 7.62 x 51mm / .308 Winchester

| | |
|---|---|
| Diamètre de la balle | 7.82 mm |
| Longueur de la douille | 51.18 mm |
| Longueur totale | 69.85 mm |

## 7.7 x 56mm R / .303 British

| | |
|---|---|
| Diamètre de la balle | 7.9 mm |
| Longueur de la douille | 56.4 mm |
| Longueur totale | 78.1 mm |

## 7.92x57 mm (8x57 IS)

| | |
|---|---|
| Diamètre de la balle | 8.08 mm |
| Longueur de la douille | 57 mm |
| Longueur totale | 82 mm |

# M1919 Browning

La mitrailleuse M1919 est encore utilisée dans plusieurs pays comme arme de véhicule mais elle n’est plus fabriquée aux États-Unis. A l'origine, utilisée comme mitrailleuse fixée dans les chars pendant la Seconde Guerre mondiale, elle était aussi montée sur trépied et utilisée par l’infanterie. Le complément de nom « BAR » signifie « Browning Automatic Rifle » et fait référence à son créateur, John M. Browning, et non à son fabricant actuel. Les variantes de la M1919 sont l’A1; A2; A3; A4; A5; A6; M37 et l’AN/M2.

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | *Mitrailleuses légères* |
| **Système d'exploitation** | mécanisme de recul court, automatique |
| **Cartouche** | .30-06 M1<br>7.62 x 25mm Tokarev |
| **Longueur** | 1044 mm |
| **Système d'alimentation** | 250-cartouches chargeur ruban |

The following ammunition can be used by the **M1919 Browning**:

## .30-06 M1

| | |
|---|---|
| Diamètre de la balle | 7.8 mm |
| Longueur de la douille | 63.3 mm |
| Longueur totale | 85 mm |

NO IMAGE

## 7.62 x 25mm Tokarev

| | |
|---|---|
| Diamètre de la balle | 7.8 mm |
| Longueur de la douille | 25 mm |
| Longueur totale | 34 mm |

# M60

La M60 constitue une famille de mitrailleuses américaines polyvalentes tirant des cartouches 7,62 x 51mm OTAN d'une bande métallique à maillons M13. Il existe divers types de munitions de guerre homologuées pour l'utilisation dans la M60, y compris des projectiles massifs, traceurs et perforants. Le M60 fut appelé "le cochon" (the pig) pendant la guerre du Viet Nam. Le mécanisme de pression des gaz du M60 est unique en son genre, ayant recours aux progrès techniques réalisés pendant cette période, en particulier le principe de White d'emprunt des gaz (dilatation et séparation) mis en oeuvre également sur le fusil M14. Le mécanisme de pression des gaz du M60 était plus simple que d'autres mécanismes de pression gaz et plus facile à nettoyer.

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | *Mitrailleuses légères* |

| | |
|---|---|
| **Système d'exploitation** | Fonctionnant par emprunt de gaz, alimentation par cartouchière (chargeur ruban) |
| **Cartouche** | 7.62 x 51mm / .308 Winchester |
| **Longueur** | 1105 mm |
| **Système d'alimentation** | chargeur ruban |

The following ammunition can be used by the **M60**:

### 7.62 x 51mm / .308 Winchester

| | |
|---|---|
| Diamètre de la balle | 7.82 mm |
| Longueur de la douille | 51.18 mm |
| Longueur totale | 69.85 mm |

## MBDA MILAN

Le missile antichar transportable MILAN (Missile d´infanterie léger antichar) est un missile français/allemand développé dans les années 1960 et produit à partir de 1972. Le système MILAN, qui est monté normalement sur trépied, consiste en deux parties : le missile et une partie combinée pour le lancement et le guidage. Les cibles peuvent être détectées à une distance de 4000 m et atteindre à une distance de 2000 m. La production du MILAN 1 et 2 a été arrêtée et le modèle actuellement produit est le MILAN 3. Le système MILAN reste très utilisé, il est en usage dans plus de 40 pays.

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | *Postes de tir portables pour systèmes de roquettes antichars et de roquettes* |
| **Système d'exploitation** | système portatif d'arme antichar |
| **Cartouche** | |

The following ammunition can be used by the **MBDA MILAN**:

# MG 3 / MG 42

La mitrailleuse est une arme à feu à fonctionnement automatique par recul avec refroidissement par air à court recul du canon. L'alimentation en munitions se fait par cartouchière. L'arme tire culasse ouverte. Le canon est rapidement remplaçable, une équipe expérimentée est en mesure de le remplacer en moins de six secondes. L'arme est actionnée par le recul du canon bloqué à l'aide d'un amplificateur de recul. Celui-ci profite de la pression générée par l'effet de souffle à la bouche pour augmenter l'impulsion de recul. Il s'agit d'un système simple et robuste. Variantes : MG1 : La variante Rheinmetall de la MG42 rechambrée en 7,62×51 mm OTAN. MG1A1 (MG42/58) : Comme la MG1, mais avec dispositif de visée étalonné pour la nouvelle cartouche. Les MG1 existantes ont été équipées d'un dispositif de visée. MG1A2 (MG 42/59) : Une variante du MG1A, dispositif amélioré avec fenêtre d'éjection plus longue, culasse plus lourde et manchon guide-canon. MG1A3 : Variante de la MG1A2, amélioration de tous les éléments principaux. MG1A4 : Variante de la MG 1, prévue pour l'installation fixe sur des véhicules blindés. MG1A5 : Variante de la MG1A (MG1A3 convertie en version MG1A4). MG2 : Appellation choisie pour tous les modèles MG42 de l'époque de guerre rechambrés en 7,62×51 mm OTAN. MG3 : Variante de la MG1A3, version améliorée avec visée antiaérienne. MG3E : Variante de la MG3 à poids réduit (environ 1,3 kg plus légère), à la fin des années 1970 objet d'essais effectués par l'OTAN sur des ALPC. MG3A1 : Variante de la MG3, prévue pour l'installation fixe sur des véhicules blindés.

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | *Mitrailleuses légères* |
| **Cartouche** | |

The following ammunition can be used by the **MG 3 / MG 42**:

# Mauser K98

Il existe de nombreuses versions de cette arme qui a été largement copiée. Un certain nombre de nations non-européennes ont utilisé le fusil Mauser Karabiner 98k tout comme certaines organisations de guérilla lors de tentatives d'établissement de nouveaux États-nations. Un exemple en fut Israël qui utilisait les fusils Mauser Karabiner 98k de la fin des années 1940 aux années 1970. Au cours des années 1990, la carabine yougoslave 98k et les fusils yougoslaves M48 et M48A, en plus de fusils automatiques et semi-automatiques modernes, ont été utilisés par toutes les factions bélligérantes des guerres de Yougoslavie. Il existe de nombreuses photos prises pendant la guerre de Bosnie montrant des combattants et des tireurs d'élite utilisant des fusils Mauser fabriqués en Yougoslavie à partir de bâtiments élevés de la ville bosniaque de Sarajevo.

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | *Fusils & Carabines* |
| **Système d'exploitation** | rechargement manuel, culasse rotative |
| **Cartouche** | 7.92x57 mm (8x57 IS) |
| **Longueur** | 1110 mm |
| **Système d'alimentation** | chargeur interne |

The following ammunition can be used by the **Mauser K98**:

### 7.92x57 mm (8x57 IS)

| | |
|---|---|
| Diamètre de la balle | 8.08 mm |
| Longueur de la douille | 57 mm |
| Longueur totale | 82 mm |

## Milkor MRGL

Le lance-grenades multiple (MGL) Milkor (Milière Korporasie) est la quatrième génération de lance-grenades à six coups. Il a été conçu dans les années 1980 par une entreprise sud-africaine et plusieurs variantes de cette arme ont par la suite été développées. Le MGL a une portée effective de 375 m à 800 m selon le type de munitions utilisées. Ce lance-grenades est léger, semi-automatique et portatif et il peut lancer ses six coups en moins de trois secondes.

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | *Lance-grenades portatifs sous canon ou montés* |
| **Système d'exploitation** | semi-automatique |
| **Cartouche** | 40 x 46 mm grenade |
| **Longueur** | 761 mm |
| **Système d'alimentation** | 6-chambre barillet rotatif |

The following ammunition can be used by the **Milkor MRGL**:

### 40 x 46 mm grenade

| | |
|---|---|
| Diamètre de la balle | – |

| | |
|---|---|
| Longueur de la douille | – |
| Longueur totale | – |

NO IMAGE

# RPG 7

Le RPG 7 était fabriqué sous licence par bien des entreprises dans de nombreux pays, il était exporté vers beaucoup de pays, et on le retrouve de par le monde parce que cette arme est utilisée dans de nombreux conflits. Cette arme était utilisée par plusieurs armées, tant régulières qu'irrégulières, et on la retrouve dans de nombreux pays en Asie et en Afrique.

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | *Canons antichars mobiles* |
| **Système d'exploitation** | Dispositif de lancement sans recul; avec propulseur auxiliaire |
| **Cartouche** | |
| **Longueur** | 650 mm |
| **Système d'alimentation** | placé à l'avant (chargement par la bouche) |

The following ammunition can be used by the **RPG 7**:

# Remington 870P

Le fusil à pompe Remington Model 870 est disponible dans six versions présentant des longueurs de barillet, des équipements et des capacités de chargeurs différentes. Le premier modèle a été produit en 1951. Les modèles actuels sont encore produits à l’heure aujourd'hui, s’ajoutant ainsi aux plus de 10 000 000 de fusils déjà manufacturés. Le Model 870P est le modèle utilisé par les services de police et disposant d’un boîtier de culasse en acier. Ce modèle peut également contenir quatre cartouches de munitions additionnelles. La série Remington 870 est utilisée par de nombreuses forces de l’ordre et de police dans le monde.

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | *Fusils & Carabines* |
| **Système d'exploitation** | fusil à pompe manuelle |
| **Cartouche** | 12-gauge |

| | |
|---|---|
| **Longueur** | 971 mm |
| **Système d'alimentation** | chargeur tubulaire monté |

The following ammunition can be used by the **Remington 870P**:

### 12-gauge

| | |
|---|---|
| Diamètre de la balle | 18.53 mm |
| Longueur de la douille | – |
| Longueur totale | – |

NO IMAGE

## SA vz 24 / 26

Après que le Sa 25 eût été déclaré obsolète en 1968, bien des armes de 9 mm ont été revendues de par le monde. Les armes excédentaires ont été exportées vers d'autres pays communistes, y compris la République démocratique du Viêt Nam. Une copie légèrement modifiée du modèle 9x19 était fabriquée en Rhodésie au début des années 1970 sous l'appellation de LDP. La fabrication a ensuite été transférée en Afrique du Sud où l'arme fut brièvement commercialisée sous l'appellation Sanna 77, uniquement en version semi-automatique, pour être achetée et employée par les paysans blancs comme arme de protection à l'époque des tensions régnant dans le pays.

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | *Mitraillettes* |
| **Système d'exploitation** | culasse non verrouillée, tir culasse ouvert |
| **Cartouche** | 7.62 x 25mm Tokarev |
| **Longueur** | 445 mm |
| **Système d'alimentation** | boîte chargeur |

The following ammunition can be used by the **SA vz 24 / 26**:

### 7.62 x 25mm Tokarev

| | |
|---|---|
| Diamètre de la balle | 7.8 mm |
| Longueur de la douille | 25 mm |
| Longueur totale | 34 mm |

# SIG SG510-4

Le suisse SIG SG 510 a été produit de 1957 à 1983. Il est aussi connu sous la dénomination Fass 57 (en français/italien, pour Fusil d'Assault 57/Fucile d' Assalto 57) ou Stgw 57 (en allemand Sturm Gewehr 57). Le modèle SG510-4, plus court et plus léger que l'original SG540, utilise les munitions standard de l'OTAN de calibre 7,62 x 51 mm et est toujours en service dans les forces armées chiliennes et boliviennes.

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | *Fusils d'assaut* |
| **Système d'exploitation** | culasse à overture retardée, tir sélectif |
| **Cartouche** | 7.62 x 51mm / .308 Winchester |
| **Longueur** | 1016 mm |
| **Système d'alimentation** | boîte chargeur détachable |

The following ammunition can be used by the **SIG SG510-4**:

## 7.62 x 51mm / .308 Winchester

| | |
|---|---|
| Diamètre de la balle | 7.82 mm |
| Longueur de la douille | 51.18 mm |
| Longueur totale | 69.85 mm |

# SIG SG540

Le suisse SIG SG540 a été conçu comme un remplacement éventuel du SG510. Il a été produit de 1977 à 2002 en Suisse et actuellement uniquement produit au Chili. Tandis que les modèles SG540 et SG543 chambrent des munitions de calibre 6.56 x 45 mm, le SG542 utilise les munitions standard de l'OTAN de calibre 7,62 x 51 mm.

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | *Fusils d'assaut* |
| **Système d'exploitation** | emprunt de gaz, tir sélectif |
| **Cartouche** | 5.56 x 45mm / .223 Remington |
| **Longueur** | 950 mm |

| | |
|---|---|
| **Système d'alimentation** | boîte chargeur détachable |

The following ammunition can be used by the **SIG SG540**:

### 5.56 x 45mm / .223 Remington

| | |
|---|---|
| Diamètre de la balle | 5.7 mm |
| Longueur de la douille | 44.7 mm |
| Longueur totale | 57.4 mm |

## Saab AT4

Le Saab Bofors Dynamics AT4 a été produit en Suède à partir du début des années 1980 et il est produit encore aujourd'hui. C'est une arme à utilisation unique sans recule et l'AT 4 est l'un des lance-roquettes antichars portatifs les plus communs dans le monde. Il est préchargé et après le tir, le AT4 ne peut être rechargé. Le principal inconvénient du AT4 est sa déflagration considérable à l'arrière du tube.

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | *Postes de tir portables pour systèmes de roquettes antichars et de roquettes* |
| **Système d'exploitation** | lancement sans recul, système portatif |
| **Cartouche** | |

The following ammunition can be used by the **Saab AT4**:

## Sterling L2A3

Les pistolets mitrailleurs Sterling furent également fabriqués en grand nombre en vue d'être exportés, alors que plus de 70 pays ont acheté des quantités diverses de pistolets mitrailleurs Sterling. Il faut noter que ces armes étaient assez appréciées dans les forces britanniques en raison de leur compacité relative, de leur capacité de tir suffisante, de leur précision de tir et de leur grande fiabilité. C'est pour le pistolet mitrailleur Sterling que les forces armées britanniques ont acquis des « munitions

haute performance uniquement destinées aux pistolets mitrailleurs ». Pour ce qui est des pistolets mitrailleurs Sterling, ces munitions peuvent être utilisées en toute sécurité, un emploi dans les pistolets mitrailleurs de 9 mm conçus pour les munitions commerciales 9x19 peut pourtant souvent provoquer des usures excessives.

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | *Mitraillettes* |
| **Système d'exploitation** | culasse non verrouillée, tir culasse ouvert, tir sélectif |
| **Cartouche** | 9mm Parabellum (9 x 19mm) |
| **Longueur** | 481 mm |
| **Système d'alimentation** | boîte chargeur |

The following ammunition can be used by the **Sterling L2A3**:

## 9mm Parabellum (9 x 19mm)

| | |
|---|---|
| Diamètre de la balle | 9 mm |
| Longueur de la douille | 19.15 mm |
| Longueur totale | 29.69 mm |

# UZI

L'UZI et les séries tchécoslovaques Sa 23 à 26 étaient les premières armes à recourir à une conception télescopique de la culasse selon laquelle la culasse est évidée dans sa partie avant et entoure la partie arrière du canon du côté de la glissière. Ainsi, le canon peut être placé assez loin vers l'arrière dans la carcasse et le chargeur dans la poignée du pistolet mitrailleur, ce qui permet de loger une culasse plus lourde tirant plus lentement à l'intérieur d'une arme plus courte et mieux équilibrée. La poignée est dotée d'une sûreté de poignée pour prévenir un tir accidentel. L'Uzi fut fabriqué en Belgique sous licence d'exportation vers l'Allemagne et l'Iran. La Croatie fabriqua des copies non licenciées de l'Uzi et du Micro-Uzi appelées ERO et Mini-ERO. Les pistolets mitrailleurs Mini-Uzi et Micro-Uzi sont fabriqués soit en version à tir culasse ouverte soit en version à tir culasse fermée.

| | |
|---|---|
| **Catégorie** | *Mitraillettes* |
| **Système d'exploitation** | culasse non verrouillée, tir culasse ouvert |
| **Cartouche** | 9mm Parabellum (9 x 19mm) |
| **Longueur** | 470 mm |

| | |
|---|---|
| **Système d'alimentation** | boîte chargeur |

The following ammunition can be used by the **UZI**:

## 9mm Parabellum (9 x 19mm)

| | |
|---|---|
| Diamètre de la balle | 9 mm |
| Longueur de la douille | 19.15 mm |
| Longueur totale | 29.69 mm |

# SALW markings

The following is a non-comprehensive overview of national weapon markings.

## Identification et marquage des sources

Nous croyons que notre guide doit être le plus transparent possible sans compromettre la confidentialité de nos sources. Plutôt que de citer la source exacte pour chaque unité de donnés, nous avons créé des tags, de sorte que l'utilisateur puisse au moins savoir si les données sont fondées sur une source primaire ou secondaire, et à l'aide de quel moyen elles peuvent être ou ont été trouvées. Toutes les données reçues sont validées et puis étiquetées par l'équipe de projet du BICC avant d'être ajoutées notre base de données.

Les sources sont classées selon les critères suivants:

### 1. Sources primaires:

Il s'agit de la présentation de preuves/faits. Elles constituent une preuve évidente d'un événement lié aux ALPC (p. ex. un transfert, une observation, un abus, etc.) parce que la source a été créé au moment de cet événement. Les sources primaires sont généralement les documents originaux tels que des autorisations de transferts, des législations sur les armes à feu ou des revues académiques présentant des résultats d'une étude sur des stocks d'ALPC dans un pays particulier, par exemple. Toutefois, elles peuvent également être des informations offertes par une personne qui a une connaissance directe sur un événement lié aux ALPC ou qui a documenté un événement lié aux ALPC.

### 2. Sources secondaires :

Celles-ci sont des interprétations ou appréciations des faits. Les sources secondaires contiennent des commentaires et analyses d'événements liés aux ALPC qui sont documentés dans les sources primaires.

Les sources sont également classées selon leur moyen dominant de fourniture :

**A. Écrit**: La source repose sur des informations écrites.

**B. Oral**: La source se fonde sur des informations orales.

**C. Visuel**: La source repose sur des événements observés visuellement ou des images.

Ces critères offrent deux dimensions à nos étiquettes. Bien que le processus de classement des sources soit essentiellement subjectif, l'équipe du projet du BICC a développé le tableau suivant pour donner un exemple des sources possibles dans chaque catégorie.

**Tableau: Exemples de sources sur la distribution des ALPC**

| | **Primaire** | **Secondaire** |
|---|---|---|
| **Écrit** | • Livres<br>• Autorisations de transferts d'armes<br>• Certificat d'utilisateur final<br>• Transcriptions d'interviews, de procédures judiciaires, discours / présentations, réunions, congrès ou symposiums<br>• Correspondance écrite (p. ex. lettres, courriels, textes, messages, etc.)<br>• Blogs<br>• Articles dans des revues à comités de lecture<br>• Traités, constitutions, lois<br>• Documents d'organisations (p. ex. rapports annuels)<br>• Enquêtes, questionnaires<br><br>Etc… | • Wikipédia<br>• Revues de la littérature<br>• Manuels de formation ou sécurité de contrôle des armes, munitions, sécurité physique des stocks<br>• Comptes-rendus de réunions, congrès ou symposiums<br>• Index (e.g. Global Militarization Index)<br>• Article de journal<br><br>Etc.… |
| **Oral** | • Interviews avec des experts, y compris radiophoniques et téléphoniques<br>• Procédures judiciaires<br>• Discours ou interventions des experts ou représentants nationaux dans les réunions gouvernementales ou internationales<br><br>Etc… | • Discours, présentations en groupe, etc. des données fournies par des experts<br><br>Etc… |

| | | |
|---|---|---|
| **Visuel** | • Artefacts (p. ex. les armes elles-mêmes, munitions)<br>• Photos des armes, munitions, etc.<br>• Vidéos (p. ex. YouTube, enregistrées par un portable)<br>• Documentaires télévisés, reportages<br><br>Etc… | • Présentations PowerPoint sur les résultats trouvés par des experts<br><br>Etc… |

**Tableau: Exemples de tags**

| **Source (exemple)** | **Primaire = 1**<br><br>**Secondaire = 2** | **Écrit = A**<br><br>**Oral = B**<br><br>**Visuel = C** |
|---|---|---|
| IHS Jane’s Weapons Infantry (2015-2016) | 1 | A |
| Table ronde sur l’emploi des armes par les groupes armés non étatiques | 2 | B |
| Documentaire sur les paramilitaires en Colombie | 1 | C |

# À propos de ce guide

**Le guide interactif sur les Armes légères et de petit calibre (ALPC)** est un instrument d´accès libre conçu pour accroître le savoir sur l´identification des ALPC souvent utilisées dans la violence organisée selon leur types, marques et models ; pour rassembler des données à propos de la prolifération de ces ALPC à l´échelle globale et nationale ; et à décrire quelques spécificités visuelles et techniques.

Le guide n´est pas une liste exhaustive de toutes les ALPC utilisées de par le monde.

Le contrôle globale des ALPC dépend, parmi d´autres choses, sur des données et du savoir sur les armes elles-mêmes. Notre souhatons que le guide soit utilisé pour renforcer le devoir national de rapportage sur les stocks d´ALPC ; pour faciliter et améliorer la collecte de données sur les ALPC ; et pour accroître le savoir général sur la distribution globale des ALPC.

Le guide interactif a été développé par le **BICC** en collaboration étroite avec le **Centre de Vérification de la Bundeswehr (ZVBw)** et avec le soutien génereux par le **Ministère Fédéral des Affaires Etrangères allemand**.

# Contacts

**Bonn International Centre for Conflict Studies (BICC) gGmbH**

Joseph Farha
Coordination générale
Pfarrer-Byns-Str. 1
53121 Bonn /Allemagne
Germany
E-Mail: joseph.farha@bicc.de
Internet: www.bicc.de

**Centre de vérification de la Bundeswehr**
Division Maîtrise des armements et de la prolifération globale
Major Laurentius Wedeniwski
Selfkant-Kaserne
Rue de Quimperle 100
52511 Geilenkirchen /Allemagne
E-Mail: LaurentiusWedeniwski@bundeswehr.org

# Coordination générale

Joseph Farha
Coordination générale
Bonn International Centre for Conflict Studies (BICC)

**Responsable des contenus (y compris les images):** :

Zentrum für Verifikationsaufgaben der Bundeswehr (ZVBw) - Bundeswehr Verification Center.
Major Laurentius Wedeniwski: Guide ALPC (2016).

**Responsable de la conception, révision et mise en œuvre technique:**:

Bonn International Centre for Conflict Studies (BICC) gGmbH.
Gestion technique: Joseph Farha
Programmation: Rolf Alberth